

Tvättpresskomprimator WPC

- Starkaste tvättpressen på marknaden, byggd av grovt kvalitetsmaterial
- Svensktillverkad, betad och elektropolerad. Den bästa behandlingen av rostfritt
- Dubbeltråg för max vridstyrka, perforering, dränering, tvättning, avvattning
- Dubbeltrågstyrkan tillåter lång inloppsöppning och flera bottendräneringsutlopp
- Grov slitstålsbelagd skruv och tjocka skruvade lättbyttaslikskenor och skruvborste som standard
- Separatmonterat automatgenomsjort axialtrycklager som visar lagerhusskick kontinuerligt
- Frikopplad skruv med grov stjärnaxelkoppling tar upp kast och skyddar drivenheten
- Rostfria magnet och reglerventiler
- Tillsluten, säker & hygienisk med lättöppnade inspektionssluckor.

Diameter 150-400mm
Kapacitet 0.5-10m³/h



WPC tvättar, avvattnar och komprimerar avloppsrensgods och annat fibrigt/plastigt grovvåvfall från 10-15% torrhalt upp till >35-55% torrhalt. En axlad skruv pressar materialet mot motståndet från materialet i pressröret efter. Alternativt kombinerat med Mothållsripare BPS för maximal urtvättning, avvattning, komprimering och rivning.

WPC har 15-30mm skruvvingetjocklek i transportzonen och 30-60mm i tvättpresszonen. WPC har oftast dubbla tjockleken, styrkan och slittåligheten mot andra likn pressar på marknaden. Vi rekommenderar stålskriv framför rostfri pga både högre styrka och slittålighet.

WPC har rostfria syrafasta starka tvångsstyrda ventiler som standard. Andra använder mässing/förnicklade servoventiler som korroderar av svavelväte och tättnar lättare.

Andersson Water har hundratals internationella referenser och har jobbat med VAmaskiner i över 20 år.

Andersson produktion har byggt en stor del av maskinerna på Nordiska reningsverk sedan 20 år.

Vi erbjuder de mest innovativa & starkaste lösningarna samt det bredaste kunnandet inom förbehandlingsutrustning.

Våra produkter är Svensktillverkade enl ISO & CE normer.

Vi har lång tradition och hög kvalitetskultur inom rostfria maskiner.