

Kolvpresskomprimator RPC

- Starkaste kolvpressen på marknaden, byggd av grovt kvalitetsmaterial
- Svensktillverkad, betad och elektropolerad. Den bästa behandlingen av rostfritt
- Dubbeltråg för max styrka, perforering, dränering, avvattning
- Dubbeltråg medger 3 stora dia 100-150 bottendräneringsutlopp vilket förebygger översvämning
- Grov kolv och tjocka skruvade lättbytta slitskenor som standard
- Valbar bottendränering för olika applikationer.
- Hydraulcylinder med grov diameter och koppling som tar upp slitage.
- Hydraulaggregat med rostfria slangkopplingar.
- Rostfri magnet och reglerventil
- Tillsluten, säker & hygienisk med lättöppnad toppinspektionsslucka.

Diameter 150-400mm
Kapacitet 0.2-4m³/h



RPC transporterar, avvattnar och komprimerar avloppsrensgods och annat fibrigt/plastigt grovvåtavfall från 10-15% torrhalt upp till >25-35% torrhalt. En hydrauldriven kolv pressar materialet mot motståndet från materialet i pressröret efter. Alternativt kombinerat med mothållsanordning för maximal avvattning och komprimering. RPC har 5-8mm tråg och kolvtjocklek. RPC har oftast dubbla tjockleken, styrkan och slittåligheten mot andra likn pressar på marknaden. Vi rekommenderar skruvade stålslitskenor framför plastinlägg pga bättre dränering, högre styrka och slittålighet. RPC har rostfri syrafast stark tvångsstyrd ventil som standard. Andra använder mässing/förnicklade ventiler som korroderar av svavelväte och tättnar lättare.

Andersson Water har hundratals internationella referenser och har jobbat med VAmaskiner i över 20 år. Andersson produktion har byggt en stor del av maskinerna på Nordiska reningsverk sedan 20 år. Vi erbjuder de mest innovativa & starkaste lösningarna samt det bredaste kunnandet inom förbehandlingsutrustning. Våra produkter är Svensktillverkade enl ISO & CE normer. Vi har lång tradition och hög kvalitetskultur inom rostfria maskiner.